

# Ninglu DF612

Farge fiskerilodd

**Fiskeri  
ekkolodd**

**50 og  
200 kHz**

**VGA  
tilkobling**

**Alarm  
funksjoner**



**Ninglu DF612 er et farge fiskerilodd som kan kobles til valgfri LCD skjerm. Den blir levert med en tofrekvens svinger som opererer på 50 og 200 kHz. Begge frekvenser kan ses samtidig i samme skjerm. DF612 har både bunneksjon og pelagisk ekspansjon.**

SKIPPER Electronics produserer elektronikk for det maritime markedet, basert på erfaring, forskning og tradisjon. Våre produkter er verdenskjent for stabilitet, funksjonalitet, og god verdi for pengene

#### **Hovedfunksjoner:**

10,4" farge TFT LCD skjerm  
**Kommer komplett med en tofrekvens svinger på 50 og 200 kHz**  
7 forskjellige fargekombinasjoner  
Dybdealarm og fiskealarm med lyd  
Predefinerte skjermpresentasjoner  
Digital dybde på skjermen  
Filter for å redusere støy fra andre svingere  
Digital TVG funksjon og støyreduksjon  
Forskjellig fargelegging for dag og nattpresentasjon  
NMEA og VGA utgang

# Ninglu DF612

Farge fiskerilodd

## Spesifikasjoner

## Oversikt

|                   |   |
|-------------------|---|
| Spenning          | DC: 20 - 32 V   |
| Effektbruk        | <24W  |
| Skjerm            | 10,4" farge TFT LCD   |
| Dimensjoner       | 270 mm x 264 mm   |
| Skalaer           | Valgfri fra 0 - 2000 m  |
| Måleenhet         | Meter og favner   |
| Frekvenser        | 50 og 200 kHz   |
| Anbefalt svinger  | ETN50200DF612 50/200 kHz  |
| Sendeeffekt       | 600 W   |
| Dybdealarmer      | For dype og grunne dybder samt fiskealarm                       |
| Lydhastighet      | 1500 m/s  |
| Tidsskala         | 30 sek  |
| Fargeterskel      | 7 forskjellige fargekombinasjoner                               |
| Skjermfarger      | Grå, blå, D-blå og sort   |
| Utganger          | NMEA 0183<br>Ekstern VGA<br>Svinger<br>Strøm<br>Jordingskobling |
| Språk             | Engelsk   |
| Ekstraustyr       | Digital dybderepeater   |
| IP grad           | Skjerm: IP23<br>Svinger: IP66                                   |
| Arbeidstemperatur | -10-40 °C   |
| Arbeidsfuktighet  | 10-90 % relativ fuktighet                                       |



**ETN50200DF612 50/200 kHz  
tofrekvens svinger**

## SKIPPER

SKIPPER Electronics AS

Enebakkveien 150

P.O.Box 151, Manglerud

0612 Oslo, Norge

E-mail: [sales@skipper.no](mailto:sales@skipper.no)

Tlf: +47 23 30 22 70

Faks: +47 23 30 22 71

Co.reg.no: NO-965378847 - MVA

[www.skipper.no](http://www.skipper.no)

Dato: August 2012

Version: 28082012